

# JD\* %/% - \$

## Bandeau de protection 19" 32 A LG:440MM

Désignation: PROFILS DOS À DOS  
COMPACT 2U

**: 579`5J5BH**

COMPARTIMENT 1:  
DISJ SCH32A MT  
VOYANT Ø9 ORANGE  
ARRÊT D'URGENCE  
INTER SPECIFIQUE MARCHÉ/ARRÊT  
RELAIS SPÉCIFIQUE

COMPARTIMENT SUIVANT:

RELAIS SPÉCIFIQUE  
2 DISJ SCH16A MT  
2 VOYANTS Ø6 VERT

**: 579`5FF-9F9:**

6 PC NORM  
REPRISE DE MASSE M5  
CÂBLE HO7 3G6 NOIR LG 5M +FICHE IEC309

Spécifications techniques et normes:

♦ETIM: EC000125

- ♦BOUTON CP D'ARRÊT D'URGENCE SA 10 A - 230V~ Ø 40MM
- ♦BONTON POUSSOIR MARCHÉ/ARRÊT 1,2 A - 230V~ ROUGE ARRÊT / VERT MARCHÉ IEC6 0529 / IEC50102
- ♦DISJ THERM SCHNEIDER MG21025 1P+N 16A PDC 4.5KA. COURBE C.
- ♦PRISE 2 P+T FRANÇAISE 16A - 230V~.
- ♦PRISE CONFORME À LA CEI 60884-1 ET À LA NFC61314.
- ♦PRISE AVEC PROTECTION ENFANT
- ♦CABLE NOIR HO7RNF 3G6 EUROCLASS ECA

Nos produits sont conçus en conformité aux exigences du marquage **CE** pour la distribution d'énergie électrique (16A/250V ~) directive base tension 2014/35/UE dans les installations tertiaires.

Visuel(\*):

