

VP612960

Bandeau de protection 19" 32 A LG:440MM

Désignation: PROFILS DOS À DOS COMPACT 2U:

FACE 1

COMPARTIMENT 1:

DISJ SCH32A 30MA
VOYANT Ø9 ORANGE
ARRÊT D'URGENCE
INTER SPECIFIQUE MARCHE/ARRÊT
RELAIS SPÉCIFIQUE

COMPARTIMENT SUIVANT:

RELAIS SPÉCIFIQUE
2 DISJ SCH16A MT
2 VOYANTS Ø6 VERT

FACE 2:

6 PC NORM
REPRISE DE MASSE M5
CÂBLE HO7 3G6 NOIR LG 5M +FICHE IEC309

Spécifications techniques et normes: ♦ETIM: EC000125

- ♦BLOC DIFF SCHNEIDER 1P+N 40A 30MA TYPE AC 230V ~
- ♦DISJONCTEUR THERM SCHNEIDER 1P+N 32A. PDC 6KA. COURBE C
- ♦BOUTON CP D'ARRÊT D'URGENCE SA 10 A - 230V~ Ø 40MM
- ♦BOUTON POUSSOIR MARCHE/ARRÊT 1,2 A - 230V~ ROUGE ARRÊT / VERT MARCHE IEC6 0529 / IEC50102
- ♦DISJ THERM SCHNEIDER MG21025 1P+N 16A PDC 4.5KA. COURBE C.
- ♦PRISE 2 P+T FRANÇAISE 16A - 230V~. PRISE CONFORME À LA CEI 60884-1 ET À LA NFC61314.
- ♦PRISE AVEC PROTECTION ENFANT
- ♦CÂBLE NOIR HO7RNF 3G6 EUROCLASS ECA
- ♦FICHE IEC309 (P17) 32A 250V

Nos produits sont conçus en conformité aux exigences du marquage  pour la distribution d'énergie électrique (16A/250V ~) directive base tension 2014/35/UE dans les installations tertiaires.

Visuel(*):

